Receptor CAN

IKUSI

www.ikusi.com

CARACTERÍSTICAS

• El receptor CAN puede ser utilizado con cualquiera de los modelos de transmisores de la gama TM70; modelos T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, T70/5, T70/6, T70/7 y T70/8.

• Protocolos de comunicación soportados:
- CAN open standar CIA DSK01
- SAE J1939
- IQAN
- Profibus DP

>>> Transmisores TM70 1/2

>>> Transmisores TM70 3/4

>>> Transmisores TM70 5/6

>>> Transmisores TM70 7/8

>>> Cargador de baterías CB70 monoblock

>>> Cargador de baterías CB70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELOS	REF. IKUSI
Alimentación / Consumo máximo	9-35v DC / 5W max.
Interfaz Salidas - Entradas / Protocolos de comunicación soportados	Capa fisica CAN Protocolos: • CAN Open standard (CIA DS401) • IQAN • SAE J1939 • Profibus DP
Grado de estanqueidad / Protección	IP67 / NEMA-6
Antena	Externa: NEARSON S325TR-915 o equivalente
Selección de la frecuencia de trabajo	Automático (oír antes de transmitir)
Peso	430 gr.
Dimensiones	Largo = 151mm / Ancho = 129mm (160mm con PG) / Alto = 61mm
EEPROM	Extraíble EP70
Señalizaciones	MultiLED: • 7 LED externos (6 verdes + 1 bicolor) • 2 LED internos (1 rojo + 1 verde)
Conexiones	Mediante bornas con salidas/entrada con prensaestopas M16. • Prensaestopas Alimentación: M16 / IP67 • Prensaestopas para Interfaz Entradas / Salidas: M16 / IP67
Función STOP	Categoria 3 según normas EN-954-1 o EN 13849 / 2 relé STOP: 250V / 6A máximo Tiempo de respuesta función STOP = 50 ms
Terminación de BUS CAN (120 Ohm)	Mediante conector “jumper” ON / OFF (interno)
Tiempo de STOP pasivo	Programable: entre 0,5 segundos y 2 segundos, para aplicaciones de elevación industrial.
Protección a la entrada	Fusible PTC / 0,3A
Protecciones en las salidas (STOP)	VDR en contactos
Temperatura de funcionamiento	-20ºC / +70ºC (-4ºF / 158ºF)
Transmisores soportados en la gama TM70	T70/1/2; T70/3/4; T70/5/6; T70/7/8

Receptor CAN

SEDE CENTRAL - SPAIN
IKUSI - Ángel Iglesias S.A.
Pº Miramón, 170 · 20009 San Sebastián · SPAIN
Tél.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20
tlc@ikusi.com · **www.ikusi.com**

Miembro de la Asociación de Marcas Renombradas Españolas