

TM70 7&8

Telemandos con transmisor
modelo pupitre para aplicaciones móviles
en general y/o control analógico.



CARACTERÍSTICAS:

- Bandas de frecuencias ISM disponibles: 433/870/915/419/447/918 MHz
- Baterías NiMH recargables
- Nuevo cargador CB70, con función de carga rápida (< 2 horas) e inteligente (adapta da a la carga real de la batería y modelo)
- Mecanismos principales:
 - manipuladores analógicos de 1 eje
- Mecanismos auxiliares:
 - selectores o manipuladores 1-0-1 de posición mantenida o con retorno forzado a posición 0
 - Selectores o manipuladores 0-1 de posición mantenida o con retorno forzado a posición 0
- selectores rotativos binarios de 6, 16 y 24 posiciones
- Fácil cambio de la frecuencia de trabajo por software y/o posibilidad de selección automática de la frecuencia de trabajo (LBT: oír antes de transmitir)
- Receptor compatible con bus CAN y protocolo CANopen
- Disponibilidad de otros buses de campo y protocolos de comunicación: IQAN, SAE J1939, Profibus DP, comunicaciones serie RS-232 / RS-485.
- Display LCD70 –opcional- para retorno de información desde el receptor. Posibilidad de señalización de pre-alarmas y alarmas. Procesamiento de señales analógicas y/o digitales en el receptor para el retorno de información.
- Limitador de alcance LA70 –opcional-. Posibilidad de limitar el uso del telemando dentro de un área de trabajo específico, bajo unas condiciones determinadas.
- Funcion de Tele-Ajuste via radio de los parámetros de las salidas analógicas del receptor; requiere el uso del display LCD70.



>>> Cargador de baterías CB70 monoblock



>>> Cargador de baterías CB70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO	REFERENCIA IKUSI	BANDA ISM	ERP mW
TM70/7.13	3302410	870 MHz	5
TM70/7.21	3302420	870 MHz	5
TM70/7.29	3302430	870 MHz	5
TM70/8.13	3302440	870 MHz	5
TM70/8.21	3302460	870 MHz	5
TM70/8.29	3302470	870 MHz	5
FRECUENCIAS	REFERENCIA IKUSI	MHz	ERP mW
Estándar B1	XXXXXXX	869,700-870,0000	5
Opción B2	XXXXXXX-433	433,050-434,040	10
Opción B3	XXXXXXX-433	434,040-434,790	1
Opción B4	XXXXXXX-915	914,150-915,875	5
Opción B5	XXXXXXX-419	418,950-419,250	10
Opción B6	XXXXXXX-447	447,600-447,975	5
Opción B7	XXXXXXX-918	918,000-919,725	5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSMISOR			
Tipo de transmisor	T70/7		T70/8
Número máximo manipuladores analógicos	6		8
Peso incluida la batería	1650 g		1950 g
Protección -grado de estanqueidad-	IP65 / NEMA-4		
Autonomía	16 h (50% duty cycle)		
Rango de temperatura de trabajo	-20°C +70°C		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECEPTOR			
Tipo de receptor	R70/13 + Expansiones analógicas en tensión y/o corriente		
Alimentación (DC) / LR72 (DC)	12 o 24Vdc		
Dimensiones	285x200x110 mm		
Rango de temperatura de trabajo	-20°C +70°C		
Protección -grado de estanqueidad-	IP65 / NEMA-4		
Número salidas de relés	13		
Otras salidas -relés-	START + STOP + SEGURIDAD (KSAFETY)		
Relés	230 Vac / 8A ACI		
Función STOP	Categoría 3, según Norma EN-954-1 o EN 13849		
Expansión analógica con salidas en tensión	A2VCAN -> 2 salidas en V / módulo		
Expansion analógica con salidas en corriente	A2ICAN -> 2 salidas en I / módulo		
Máximo número de módulos A2VCAN	4 módulos -> 8 salidas en V		
Máximo número de módulos A2ICAN	4 módulos -> 8 salidas en I		
Combinación módulos A2VCAN Y A2ICAN	N x M		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARGADOR BATERÍAS			
Alimentación (AC)	115, 230 Vac ± 10%; 50/60Hz (según modelo alimentador)		
Alimentación (DC)	10,5 – 35 Vdc		
Modo de carga	Rápida (< 2 horas) e inteligente (carga adaptada a cada modelo de batería)		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BATERÍA			
Modelo	BT20K		
Tipo	NiMH		
Capacidad	2000 mAh, 4,8 V		
Temperatura de carga	0 a 40°C		



SEDE CENTRAL - SPAIN

IKUSI - Ángel Iglesias S.A.

Pº Miramón, 170 · 20009 San Sebastián · SPAIN

Tél.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20

tic@ikusi.com · www.ikusi.com

